

VDA-4A

Home | Security | Verarbeitung | Umschalter/Verstärker

VDA-4A
Videosignalverteiler 1 Eingang, 4 Ausgänge,
im Gehäuse, 230VAC

Art-Nr. 75101



Hauptmerkmale

1 Eingang	Integrierte Kabellängen-Vorentzerrung
4 Ausgänge	Integrierte Signal-Voranhebung
Videobandbreite: 10MHz (+/-3dB)	Netzanschluss: 230VAC / 50Hz
Signal/Rauschabstand: >55dB	Farbe: Pantone Cool Gray 1C

Spezifikationen

Videonorm	PAL/NTSC
Videoeingänge	1,0 ~2,0Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Videoausgänge	4x 1,0 ~2,0Vss (F)BAS, 75Ohm, BNC
Verteiler-Konfiguration	1 Eingang/4 Ausgänge
Videobandbreite	0 ~10MHz (+/-3dB)
Dachschräge	≤ 1% bei 50Hz
Interne Einstellungen	Je 1 Potentiometer für die stufenlose Signal-Voranhebung, bzw. HF-Verstärkung
Kabellängen-Vorentzerrung	0 ~6dB stufenlos einstellbar (gemeinsam für alle Ausgänge)
Signal-/Rauschabstand	55dB
Signal-Voranhebung	0 ~6dB stufenlos einstellbar (gemeinsam für alle Ausgänge)
Temperaturbereich	0 ~+50°C
Betriebsspannung	230VAC/50Hz
Leistungsaufnahme	3W
Gehäuse	Stahlblech

VDA-4A

(Fortsetzung Spezifikationen)

Farbe	Pantone Cool Gray 1C
Abmessungen (HxBxT)	44x108x135mm
Gewicht	600g

ViSiTec Video-Sicherheit- Technik GmbH
Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Dirk Klages
Am Pulverberg 2 · 29690 Schwarmstedt · DE
Festnetz 1 +49(0)5071-4516 · Telefax +49(0)5071-3816
shop@visitec-gmbh.de · www.visitec24.de

