



EPHD 08 – 8-Kanal HD-CCTV Digitalrekorder, Full HD Video über Coax

Lieferung inkl. IR Fernbedienung und Maus!



Eigenschaften

- Unterstützung von HD CCTV Kameras mit 1920 x 1080 oder 1280 x 720 Auflösung
- H.264 Kompressionsformat für effiziente Aufzeichnung
- HD Aufzeichnung und Wiedergabe in Echtzeit für alle Kameras (bei 720p Auflösung)
- 2 Hauptmonitorausgänge: HDMI 1080p und VGA Multiplexanzeige
- hochauflösende Aufzeichnung (1920 x 1080 / 1280 x 720) bei gleichzeitigem Streaming des Fernzugriffs mit verringerter Bandbreite
- MobileView Unterstützung: Zugriff auf die Bilder von unterwegs über PDA oder SmartPhone
- Pentaplexbetrieb für gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, Liveansicht und Fernzugriff
- gratis EverFocus DDNS Service: zuverlässiger Fernzugriff auch ohne Nutzung einer statischen IP Adresse
- benutzerfreundliche Oberfläche mit grafischen Symbolen und visuellen Indikatoren
- 4 interne Festplatten sowie externe Speichererweiterung über eSATA Schnittstelle
- Steuerung über Maus, Gerätefront, IR Fernbedienung oder Bedienteil EKB 500 (optional)
- Express Setup Funktion für schnelle und einfache Installation
- Express Exportfunktion zum Datenexport auf USB während der Wiedergabe
- Express Wiedergabefunktion über Wiedergabeleiste mit Schiebepalken
- Express Suchfunktion über intuitive Wiedergabeleiste mit Schiebepalken
- Smart Search Funktion zur schnellen Erkennung von Bewegung in definierten Bereichen innerhalb der aufgezeichneten Videodaten
- Fernkonfiguration über das integrierte Web-Interface
- Gigabit Ethernet Schnittstelle zur Fernüberwachung und -Steuerung über Netzwerk
- On-screen PTZ Steuerung über Maus oder Gerätefront
- Audioaufzeichnung für alle Kanäle
- eingebautes DVD-RW Laufwerk
- 3 USB 2.0 Ports für Videoexport und Mausanschluss
- multilinguales Bildschirmmenü
- 482mm (19") Rackeinbau möglich – Lieferung inkl. Einbaubügel

Technische Daten

HD-SDI Kameraeingänge	8 BNC Anschlüsse
Eingangssignal	HD-SDI / HD-CCTV: 720p50, 720p60 // 1080i50, 1080i60 SMPTE 292M / 296M
Aufz. - & Wiedergabegeschw. / -Auflösung	100 Bilder/s @ 1920 x 1080 – 12,5 Bilder/s pro Kanal // 200 Bilder/s @ 1280 x 720 – 25 Bilder/s pro Kanal
Kompressionsformat	H.264
Dual Streaming	ja
Mobile View über PDA / SmartPhone	ja, Unterstützung diverser Plattformen und Browser
Pentaplexbetrieb	gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, Liveansicht und Fernzugriff
Videoausgang	Hauptmonitor 1080p30 (19-Pin HDMI Buchse Typ A) // VGA 1920 x 1080 @ 60 Hz (15-Pin D-Sub Buchse)
Audioeingang / -Ausgang (RCA)	8 Eingänge / 1 Ausgang
Aufzeichnungsmodi	manuell, timer- und ereignisgesteuert
Suchfunktion bei Wiedergabe	über Zeit/Datum, Ereignis, Smart Search
Alarমেingang	8 Alarমেingänge
Alarमेausgang	2 Alarमेausgänge, Öffner/Schließer, max. 30 V DC, 1 A
Pausenfunktion	ja
Videoverlusterkennung	ja
Bewegungserkennung	ja
Ereignisliste	ja
Watchdog Funktion	ja
Festplattenspeicher	bis zu 4x interne 8,9 cm (3,5") SATA Festplatten
Externe Speichererweiterung	1 x eSATA Schnittstelle zum Anschluss externer Festplatten
DVD-RW Laufwerk	eingebautes Slim Type DVD-RW Laufwerk
Benutzeroberfläche	grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront
Betriebssystem	embedded Linux
Netzwerk / Protokolle	Gigabit Ethernet: TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / RTP / RTSP / NTP
USB	3x USB 2.0 Port (2x Gerätefront, 1 x Geräterückseite)
Timereinstellung	unterstützt Express und erweiterte Timereinstellung
Benutzerzugriff	3 Stufen
RS-232	9-Pin D-Sub Buchse
RS-485	1 x RS-485 Schraubterminalanschluss
Betriebsspannung	100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme	130 W max (mit 4 Festplatten)
Umgebungstemperatur	0°C – +40°C
Abmessungen (BxHxT)	430 x 88 x 410 mm
Gewicht	6,8 kg (ohne Festplatten)

EPHD08_db_de_rev01



Externe Steuerung

EKB 500 – Multifunktionsbedienteil



Technische Daten

Tasten	48
Joystick	3D S/N Steuerung
Jog/Shuttle	Steuerung Digitalrekorder
Display	LCD 2 Zeilen mit je 20 Zeichen
Baudrate	1.200 ~38.400
Serielle Schnittstellen	RS-232 (Service) / 2 x RS-485
Protokolle	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / Samsung (El.) / EQ 2700 S / Panasonic
Geräte	Steuerung von S/N Speed Dome und DVR
Kaskadierung	Bis zu 8 Bedienteile adressierbar
Kabelanschlussbox	Ja
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 230 V AC
Leistungsaufnahme	10 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

Bestellinformationen

EP-HD 08 NH	8-Kanal HD-CCTV Digitalrekorder, Full HD Video über Coax, ohne Festplatte, 100 ~ 240 V AC Festplattenspeicher: optional bis zu 4x eingebaute 8,9 cm (3,5") SATA Festplatten
EKB 500	Multifunktionsbedienteil für Speed Dome und EverFocus Digitalrekorder, mit 3-Achsen Joystick und Jog/Shuttle, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil)

Bitte bestellen Sie Ihren EP-HD Digitalrekorder wie folgt:

Digitalrekordermodell/ Anzahl der eingebauten Festplatten / Kapazität der eingebauten Festplatten / Beispiel:

Bestellcode:

→ Sie erhalten:

EP-HD 08 / 1 / 500
EP-HD 08 / 4 / 1000

→ 8-Kanal HD-CCTV Digitalrekorder mit 1 eingebauten 500 GB Festplatte
→ 8-Kanal HD-CCTV Digitalrekorder mit 4 eingebauten 1000 GB Festplatten

Wenn Sie Digitalrekorder und Festplatte(n) lieber separat erhalten möchten, bestellen Sie bitte das "NH" Modell des Rekorders und die gewünschte(n) Festplatte(n). Wenn Sie den Digitalrekorder ohne Festplatte(n) bestellen, erhalten Sie von uns eine Übersicht der für EP-HD Digitalrekorder getesteten und qualifizierten Festplatten.