



BURGCAM-SMART-3020

WLAN 3MP IR Kamera für den Innenbereich
2,3mm Festobjektive mit Audio-Funktion, 5VDC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGCAM Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetzbar. Die Kameras können auch ohne PC z.B. via App eingerichtet werden. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Das formschöne Design, der integrierte IR-Scheinwerfer und die duplex Audiofunktion runden das Paket ab.

► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN Kamera mit Schwenkfuß
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2304(H)x1296(V))
Videocodec	H.264, H.264B, H.264H, MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	2,3 mm / F2.0
Blickwinkel horizontal	120°
Blickwinkel (vertikal)	69°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,9Lux/F2.0(Farbe), 0Lux/F2.0 (IR an)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische	AGC, manuell
Verstärkungsreglung (AGC)	

ViSiTec Video-Sicherheit-
Technik GmbH
Am Pulverberg 2, 29690 Schwarmstedt
Tel.: +49 (5071) 4516, Fax: +49 (5071) 3816
kontakt@visitec-gmbh.de, www.videosysteme.de

► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50 dB
Weißabgleich	Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Region of Interest (ROI)	Ja
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Tripwire (IVA)	Nein
Zonenüberwachung (IVA)	Nein
Szenenwechsel (Sabotage)	Nein
IVS Objekt verloren / hinzugefügt	Nein
Videoausgang	Nein
Audioerkennung (IVA)	Ja
Audiounterstützung	Ja, eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
Audio Ein-/Ausgänge	Nein
Audiocodec	G.711a / G.711Mu / AAC
Schaltkontakte I/O	0 / 0
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP, ONVIF, NAS
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, SSH
Max Benutzer Anzahl	10
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, UPnP, NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	WLAN
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Unterstützte Browser	MS Internet Explorer Version 11
P2P Unterstützung	Ja
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Smartphone App	BurgCam App
Speicher	SD-Karte, NAS (SMB, NFS), PC-Lokal
Reichweite (freie Sicht)	50 m
Schutzart	Nein
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Magnethalter und Stehend

► Technische Spezifikationen:

Kamerabefestigung	Magnetisch
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Kunststoff
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
Wellenlänge IR-LED	850 nm
IR Reichweite (m. ca.)	max. 10
Betriebsspannung	5 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	< 4,7 mit IR
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +45
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxTxH (mm)	55,7 x 64,4 x 107
Gewicht	0,135 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smarphone oder Tablet)

► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Netzkabel enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

► Empfohlenes Zubehör:

BURGCAM-REC-351 Netzwerkrekorder für 2,5"HDD