



## SCVR-2411K

SANTEC 4-Kanal Digital Videorekorder  
für HD-CVI 720p/1080p, ohne HDD

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Dieser digitale Videorekorder der SCVR Serie ist ein Hybridgerät. Er kann Videosignale von HD-CVI Kameras mit 25 Bildern/Sek. (720p) oder 12 Bilder/Sek. in Full HD aufnehmen. Der SCVR-2411K kann bis zu 2 IP-Kameras aufnehmen, bei gleichzeitigem Verzicht auf zwei BNC Kanäle. Die Rekorder dieser Serie sind netzwerkfähig und verfügen über vielfältige Funktionen wie integrierte Bewegungsdetektion, Kamerasignalerkennung oder Aufnahme über Zeitplan. Die zusätzliche Verwaltungssoftware für mehrere Rekorder und die Smartphone App "Burg Cam" runden das Paket ab.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Digital Videorekorder, HD-CVI 720p / 1080p
Videoeingänge	4 x BNC
IP-Videokanäle (erweiterbar)	max. 2 (bei Verzicht auf max. 2 BNC Kanäle)
Audioeingänge	3,5 mm Klinke
Audioausgänge	3,5 mm Klinke
Alarমেingänge	Nein
Alarmausgänge	Nein
Festplattenkapazität (intern)	per seitlichem Einschub
Festplattenkapazität (maximal)	500 GB
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x SATA
Festplatte extern anschliessbar	Nein
RS-232 Schnittstelle	Nein
RS-422 Schnittstelle	Nein
RS-485 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	USB 2.0

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

USB-Ports	2 x Rückseite
Belüftung	Passiv
Monitor-Ausgänge	1x VGA, 1 x HDMI
Spotmonitor Ausgänge	Nein
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	PC-Maus
Fernbedienung	Nein
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Videonorm	HD-CVI
Kompressionsverfahren (Video)	H.264
Kompressionsverfahren (Audio)	G.711
Maximale Auflösung	Full HD (1920x1080)
max. Bildrate (B/s)	25 B/S
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Nein
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Bildwiedergabe Modi	4-fach / Vollbild
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Zählanwendung	Nein
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Datum/Uhrzeit, Suche auf Sekundenebene
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS X **, Windows Vista, 7, 8
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
PTZ Steuerung	Nein
Remoteverbindungen	Ja
Benutzer Management	Ja
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	Mehrsprachig
Zugriff	WEB-Interface / Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	P2P
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 100 Mbit/S.

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

**► Technische Spezifikationen:**

Firmwareupgrade	Netzwerk / USB
Geräuscheemission (dB)	0
Gehäusefarbe	Weiß
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	10 (ohne HDD)
Betriebsspannung	5 V DC
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	195 x 35 x 130
Gewicht	300 g
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs
Lieferumfang	Netzteil, USB Maus

**► Hinweis:**

(\*\* Mac OS X: nur mit dem in unserem Downloadbereich verfügbaren Plugin!)

**► Empfohlenes Zubehör:**

HDD-525HV	2,5" Festplatte, 500GB, 24/7-getestet für SCVR-2411K und BURGcam REC 351
HDD-1025HV	2,5" Festplatte für DVR/NVR, 1TB SATA 24/7 getestet