



SCC-341KLNN

SANTEC 1080p HD-CVI 2MP Boxkamera
C/CS Mount, 12 V DC / 24 V AC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC HD-CVI Tag/Nacht Kamera im Boxdesign bietet viele Leistungsmerkmale in einer Kamera vereint, die für mehr Komfort, bessere Bildqualität bei Tag und bei Nacht und flexiblere Einsatzmöglichkeiten sorgen. Diese Kamera bietet Bilder in Full HD (1920 x 1080) und sie beherrscht digitale Rauschunterdrückung und automatische Tag/Nacht Umschaltung.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|--|------------------------------|
| Typ | Tag/Nacht Boxkamera |
| Videonorm | HDCVI, FBAS (parallel) |
| Format Bildsensor | 1/2,8" |
| Typ Bildsensor | 1/2,8" Progressive Scan CMOS |
| Horizontale Bildauflösung (TVL) | 1080p / 960H |
| Aktive Bildelemente | 1920x1080 |
| Signalverarbeitung | Digital (DSP) |
| Synchronisation | Intern |
| Signal/Rauschabstand (dB) | > 65 dB |
| Objektivanschluss | C/CS |
| Blendensteuerung | DC/manuell |
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Automatische Verstärkungsreglung (AGC) | AGC |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2DNR / 3DNR |
| Shutter (sek.) | 1/3 - 1/30.000 |
| Weißabgleich | Auto, manuell |

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gegenlichtkompensation | 120 dB True WDR, BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB WDR (True WDR) |
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / manuell |
| Kameraeinstellung | OSD, mehrsprachig |
| Digitaler Zoom | 10-fach, einstellbar |
| Bildspiegelung (vertikal) | Links, rechts |
| Bildflip (horizontal) | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja, 4 Zonen |
| Privatzonen (Zonen) | Ja, 8 Zonen |
| Titeleinblendung | Ja |
| Videoausgang | BNC, 75 Ohm 1 Vss |
| Schalteingangskontakte | 2 |
| Schaltausgangskontakte | 1 |
| Audio Ein-/Ausgänge | 1 / 0 (3,5 mm Klinke) |
| Steuerschnittstelle | HDCVI (Koax) |
| Steuerprotokolle | HDCVI |
| Schutzart | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Heizung | Nein |
| Kamerabefestigung | Schraubmontage |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Integrierter IR-Scheinwerfer | Nein |
| Betriebsspannung | 12 V DC / 24 V AC |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | 4,7 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 74,4 x 65,5 x 135,4 |
| Gewicht | 0,49 kg |
| Kennzeichnung | CE, FCC, RoHs, UL |
| Lieferumfang | Kurzanleitung, C-Mount-Ring |

► Hinweis:

Das abgebildete Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|-----------|---|
| 17131DN | SANTEC 3,0 MP Tag/Nacht Objektiv 1/2,8", 2,8-10 mm, DC, IR-korrigiert |
| HEL-62D | SANTEC Wetterschutzgehäuse Aluminium Sonnenschutzdach, Schutzart IP-66 |
| HEL-IR65D | SANTEC Wetterschutzgehäuse IP-66 Alu. mit IR-LED Scheinwerfer bis ca.70 m |